



Cámara IP

42IIF42

Características:

- 9 canales vista del explorador, 5 idiomas, 64 programas de canales, búsqueda automática, control remoto, reproducción de video remoto, SMS / Skype / alarma e-mail.
- Soporta DDNS, una función de servidor web con el nombre de dominio de desarrollo propio de forma gratuita.
- Soporte de tres niveles cuenta.
- Apoyo WIFI, 802.11 b / g.
- Apoyo visión teléfono móvil.
- Apoyo vista de usuarios ilimitados con tecnología P2P
- Detección de movimiento, foto por correo electrónico, FTP foto, registro FTP, etc...

Especificaciones

Modelo	42IIF42
Formato compresión Imagen	M-JPEG standar
Resolución Imagen	VGA(640x480) / QVGA(320x240)
Sensor	1/4" CMOS, 300,000 Pixeles
Lente	6mm - Opcional : 3.6mm 8mm
Ajuste automático brillo	Brillo, contraste, saturación de cromo.
Modo Alarma	Detecc. Movimiento / I/O alarma
Frame rate	25fps PAL 30fps NTSC
Visión nocturna	36 Φ5 LED, IR distance: 30m.
Min. Iluminación	0,1LUX / F1.2
S/N ratio	>48DB (AGC off)
Shutter Speed	1/50s(1/60s) -1/100, 000s
WB	Auto
BLC	Auto
Wireless	WIFI,802.11 b/g
Network Interface	RJ-45 10/100M acepta Ethernet
Network Protocol	TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE etc.
Modo IP	Dinámica estática, PPPOE
Condiciones funcionamiento	-10°C ~ 50°C , 95% HR
Potencia	DC12V/1A
Requisitos del sistema	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、 Vista, Internet Explorer 5.0, NET4.5 o superiores.