

CAM TUBO IP 46IIFW

Accesorios: Adaptador de corriente, CD, manual, tarjeta de garantía,

Tornillos, soporte, antena.

Monitorización a través de PC (Cualquier navegador) y teléfonos

inteligentes (iPhone, Android, ...)

WIFI: 802.11 b/g

Cuadrícula de hasta 9 cámaras.

P2P



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	46IIFW
Sensor	1/4" Color CMOS sensor
Resolución	0.3 megapixel . 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Lente	Estandar: 3.6mm
LUX	0.1LUX
IR LED	8-12 m visión nocturna con Φ 5 10 IR LED
Sistema Operativo Compatible con	Windows XP, Windows 7, Windows Vista, IOS
Compresión Video	MJPEG
Display	9 canales
Imágenes por segundo	15fps/VGA,30fps/QVGA
Audio	2 vías de comunicación - Altavoz integrado. Soporta amplificador externo
Interfaz	RJ-45 port 10/100Mbps
Protocolos	HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,ARP,ICMP,BOOTP,RARP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GPRS
Wireless	WIFI,802.11 b/g
Monitorización telefono	Soporta IOS y Android
Email	Gmail, eyou, yahoomail, QQ, 163, sina
Fuente de alimentación	DC 5V/2.0A
Temperatura y humedad	0~50°C . 20%~85%RH.
Dimensiones y peso	120mm x 100mm x 100mm (L*W*H). 125 gramos.