

Alarmas Inteligentes WIFI – 3G/GSM

Autogestionada con VIDEOVERIFICACIÓN

CeKa 65



Sin cuotas ni compromisos



Alarma WIFI – 3G/GSM, se conecta por WIFI y en caso de fallo se conectará a red GPRS y avisará al dueño.

Dispone de Aplicación para Android e iOS de manejo fácil y sencillo.

Puede funcionar con cámara IP, así el usuario podrá ver lo que sucede donde sea y cuando sea.

Dispone de amplia gama de periféricos que harán la vivienda más eficiente y segura.

Cuando hay un fallo de alimentación la alarma avisa al propietario y funciona con la batería de apoyo incorporada. Notifica también cuando se restablece la alimentación y en caso de batería baja.

Función de zona inteligente con autocomprobación de sensores puerta/ventana.

Se pueden configurar hasta 100 zonas inalámbricas y 8 cableadas.

Almacena hasta 6 números de teléfono para aviso por llamada, y 2 números para avisos por SMS.

Armado y desarmado temporizado, retardo en armado y en zonas. Soporta monitorización y comunicación bidireccional.

KIT INCLUYE

- 1 Módulo de Alarma 3G/GSM/WIFI
- 1 Sensor Volumétrico
- 1 Sensor puerta/ventana
- 2 Mandos remotos
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Manual de usuario
- 1 Cámara IP WIFI

PARAMETROS TÉCNICOS ALARMA

- Alimentación: AC=100 ~ 230V 50Hz/60Hz
- Voltaje: DC12V 1A
- Corriente en reposo: < 70mA (cuando no está cargando)
- Corriente de alarma: < 200mA
- Batería: 3.7V 1000mAh
- Duración en reposo: 7 horas
- Frecuencias GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Frecuencias 3G: 900/2100 MHz
- Frecuencia WiFi: 2.4G
- Potencia de transmisión WiFi: 1W
- Trabaja en frecuencia: 433MHz (868MHz opcional)
- Distancia de transmisión: 100 m (en zona abierta)
- Condiciones de trabajo:
 - Temperatura: -10°C ~ 50°C
 - Humedad: 5% ~ 80%

PARAMETROS TÉCNICOS CÁMARA

- Sensor de imagen: 1MPixel CMOS
- Estandar de compresión: H.264
- Estandar de video: PAL/NTSC
- Calidad de video: VGA@25fps
- Detección de movimiento: Soportada
- Mínimo iluminación: 0.1LUX/F1.2
- Captura de pantalla: soportada
- Modo video: manual, detección de movimiento, temporizado, alarma
- Almacenamiento: Tarjeta TF, hasta 32Gb
- Conexión: RJ45, 10/100m adaptativo
- WIFI: Soportado, 802.11 b/g/n
- Monitorización PTZ: motor para movimiento vertical y horizontal
- Adaptador de corriente: DC 5 V 2A
- Consumo: 1.5W
- Condiciones de trabajo:
 - Temperatura: 0°C ~ 55°C
 - Humedad: 10% ~ 90%
- Tamaño: 95x130x135 mm

PERIFÉRICOS DISPONIBLES: CONSÚLTENOS.



GETESA

C/Juan Verdguer nº5-Bajo
CP:46024 Valencia
Telf: 96 330 07 70

www.getesaiberica.com
getesa@getesaiberica.com
ventas@getesaiberica.com