

Erix 6008 HM

- 8 canales de video
- 4 canales de audio

- Salida HDMI y VGA
- Incluye ratón y mando remoto



Características:

- Formato de compresión H.264
- Multi-Lenguaje: español, Inglés, francés, portugués, ruso, italiano, tailandés, griego, Chino, japonés, alemán, polaco, finés, turco, vietnamita, húngaro, hebreo, persa, rumano, coreano, indonesio, sueco, árabe
- Soporta vista remota con el teléfono móvil

Configuraciones posibles con el ERIX 6008 HM

Cámaras Analógicas		Cámaras IP		
AHDM/720P	AHDC/960H	1080P	720P	960H
8				
	8			
8			8	
4			4	
				20
		4		
		1	8	

Especificaciones técnicas

	Tipo	Erix 6008HM
Sistema	Procesador principal	Con Microprocesador
	Sistema de Operación	Sistema de operación LINUX
	Sistema de Búsqueda	Grabación sincronizada de varios canales, flujo sincronizado de varios canales de subcódigo, reproducción sincrónica de varios canales, funcionamiento de la red sincrónica
Interfaz	Interfaz	16 bit color real, soporta ratón
	Display	1/4/8/9 imagen display
Video	Calidad de la imagen de vigilancia	PAL: (625 lineas, 50 fps); NTSC: (525 lineas, 60fps)
	Calidad de la imagen de grabación	720P/D1/HD1/CIF
	Formato de compresión	H.264
	Control imagen	
	Velocidad de grabación	8 canales 720P 1*720P (25FPS) + 3*720 (12FPS)
Audio	Entrada de Video multimodo	Analógico: 8*720 AHD, 4*960H. Mixto: 4*720P AHD + 4*720P IP. IP: 2*1080P+2*720P; 8*720P.
	Imagen detección de movimiento	192(16x12) detección áreas, múltiple sensitivity
	Compresión audio	G711A
Grabación y reproducción	Talk-back	Supportive
	Modo grabación	manual, por alarma, por detección de movimiento, por tiempo de grabación y pre-grabación
	Reproducción local	Reproducción un solo canal, reproducción todos los canales.
Almacenaje y copia de seguridad	Modo búsqueda de grabación	Tiempo de búsqueda, agenda de búsqueda, búsqueda de evento, búsqueda de canales, búsqueda de información
	Capacidad disco duro para cada canal	Audio: 691.2Mbytes/día*canal Video: CIF 4~5Gbytes/día*canal, DI 16~20 Gbytes/día*canal, 720P 24~30Gbytes/día*canal,
	Almacenaje de grabación	Red, disco duro
	Copia de seguridad	Red, USB, SATA.
	Entrada Video	8 canales CVBS/BNC
Puerto	Salida Video	1 canal salida VGA, 1 HDMI
	Entrada Audio	4 canales RCA
	Salida Audio	1 canal RCA
	Entrada alarma	NO
	Salida Alarma	NO
	Puerto de red	Puerto RJ45 10M/100M para Ethernet
	PTZ control port	1 RS485
	Puerto USB	2 puertos USB 2.0
	Puerto disco duro	1 puerto SATA
	Fuente de Alimentación	12V/3A alimentación externa
Otros	Consumo	<10W
	Temperatura de operación	0°C~+55°C
	Humedad de operación	10%—90%
	Presión de aire	86kpa—106kpa
	Tamaño	255 * 230 * 45 mm
	Peso	1,3 kg