

Erix 8 HYBREX

- ✚ 8 canales de video
- ✚ 4 canales de audio

- ✚ Salida VGA
- ✚ Incluye ratón y mando remoto



Características:

- ✚ Formato de compresión H.264
- ✚ Visualización en vivo en tiempo real para D1, grabación en directo en tiempo real con cada canal para CIF: 30fps (NTSC) / 25fps (PAL)
- ✚ Función Pentaplex: visualización en vivo, grabación, reproducción, copia de seguridad, acceso remoto.
- ✚ Múltiples métodos de control: panel frontal. Control remoto, mouse, USB, control de red.
- ✚ Múltiples métodos de grabación: manual, programada, por alarma, por detección de movimiento, por tiempo de grabación y pre-grabación.
- ✚ Interfaz Ethernet está prevista la realización de monitorización remota, la reproducción a distancia, control acústico, configuración remota y actualización remota de software a través del navegador de red.
- ✚ Mensaje en pantalla de disparo de alarma, timbre, PTZ preestablecidas, e-mail, salida de sensores, grabación de múltiples canales
- ✚ Fácil métodos de copia de seguridad: USB y descargas de la red
- ✚ Soporta todos los canales de reproducción al mismo tiempo, y búsqueda según la hora o evento (alarma, movimiento y alarma sensorial)
- ✚ Multi-Lenguaje: Inglés, español, italiano, francés, portugués, ruso, tailandés, chino, japonés, alemán, polaco, griego
- ✚ Soporta vista remota con el teléfono móvil

Configuraciones posibles con el ERIX 8 HYBEX

Cámaras Analógicas		Cámaras IP		
960H	D1	HD1	1080P	720P
	8			
8				
		8		
	2		1	1
			8	
				4
			4	
			1	
				8
			1	

Especificaciones técnicas

	Tipo	Erix 8 HYBEX
Sistema	Procesador principal	Con Microprocesador
	Sistema de Operación	Sistema de operación LINUX
	Sistema de Búsqueda	grabación sincronizada de varios canales, flujo sincronizado de varios canales de subcódigo, reproducción sincrónica de varios canales, funcionamiento de la red sincrónica
Interfaz	Interfaz display	Soporta ratón 1/4/8/9 imagen display
	Calidad de la imagen de vigilancia	D1; VGA, HDMI: High definition(support 1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768, 800*600)
Video	Calidad de la imagen de grabación	1080P/720P/D1/HD1/CIF
	Formato de compresión	H.264
	Control imagen	6 opciones
	Velocidad de grabación	CIF PAL 200fps ,NTSC 240fps D1 PAL 50fps ,NTSC 60fps
Audio	Imagen detección de movimiento	396(22x18) detección áreas, múltiple sensitivity
	Compresión audio	G711A
	Talk-back	supportive
Grabación y reproducción	Modo grabación	manual, programada, por alarma, por detección de movimiento, por tiempo de grabación y pre-grabación
	Reproducción local	Reproducción un solo canal, reproducción todos los canales.
	Modo búsqueda de grabación	Tiempo de búsqueda, agenda de búsqueda, búsqueda de evento, búsqueda de canales, búsqueda de información

Almacenaje y copia de seguridad	Capacidad disco duro para cada canal	Audio: 28.8Mbytes/hour Video:80~250Mbytes/hour
	Almacenaje de grabación	Red, disco duro
	Copia de seguridad	Red, USB
	Entrada Video	8 canales BNC
Puerto	Salida Video	1 canal BNC, 1 canal salida VGA (configuración selectiva VGA), 1 HDMI
	Entrada Audio	4 canales RCA
	Salida Audio	1 canal RCA
	Entrada alarma	4 canales
	Salida Alarma	1 canal
	Puerto de red	Puerto RJ45 10M/100M para Ethernet
	PTZ control port	1 RS485
	Puerto USB	2 puertos USB (con copia de seguridad USB y USB ratón)
	Puerto disco duro	1 puerto SATA
	Fuente de Alimentación	12V/3A alimentación externa
Otros	Consumo	<10W
	Temperatura de operación	0°C~+55°C
	Humedad de operación	10%—90%
	Presión de aire	86kpa—106kpa
	Peso neto	1,9 kg
	Peso total	3 kg
	Medidas	322*220*52mm