

Erix 900

Frecuencias: 900Mhz VOZ - **150m²**

- ✚ GSM 900 VOZ
- ✚ Rango de frecuencia GSM900:
 - UL: 890-915MHz (ganancia 57dB)
 - DL: 935-960MHz (ganancia 62dB)
- ✚ Potencia de salida: 14dbm
- ✚ Cobertura: 150 m2 / -75dBm (datos de fábrica).
- ✚ Tamaño: 59*42*24cm
- ✚ Conector: N hembra.
- ✚ **CONTROL GANANCIA AUTOMÁTICO.**



Frecuencia (GSM900):	UL:880-915MHz -- DL:925-960MHz
Máxima Ganancia:	≅ 62dB
Rizado en banda:	≅ 8dB
Potencia salida:	≅ 14 dBm
Frecuencias Espureas (9KHz-1GHz):	UL: ≅ - 36dBm ; DL:≅ - 36dBm
Frecuencias Espureas: (1GHz-12.75GHz):	UL: ≅ - 30dBm; DL: ≅ - 30dBm
Figura de ruido @ Max. Ganancia:	≅ 8dB
Perdida de retorno:	≅ 8dB
Retardo:	≅ 0.5µs
MTBF :	> 20.000horas
Potencia:	DC 5V 2A
Consumo:	4W
Impedancia:	de 50 ohm
IP40	