

## **Erix 921S TRIBAND**

Frecuencias: 900/1800 MHz VOZ y 2100 Mhz 3G - **300m<sup>2</sup>**

- ✚ GSM 900/1800 VOZ / 3G 2100
- ✚ Rango de frecuencia GSM900:
  - UL: 890-915MHz (ganancia 65dB)
  - DL: 935-960MHz (ganancia 70dB)
- ✚ Rango de frecuencia GSM1800:
  - UL: 1710-1780Mhz (ganancia 65dB)
  - DL: 1805-1880Mhz (ganancia 70dB)
- ✚ Rango de frecuencia 3G:
  - UL: 1920-1980MHz (ganancia 65dB).
  - DL: 2110-2170MHz (ganancia 70dB)
- ✚ Potencia de salida: 14dBm
- ✚ Cobertura: 300m<sup>2</sup> / -75dBm (datos de fábrica).
- ✚ Tamaño: 25.6.\*20.7\*5.7 cm / 2.9KG
- ✚ Conector: SMA.
- ✚ **CONTROL GANANCIA AUTOMATICO Y MANUAL.**



**GETESA**  
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, S.L.

Frecuencia (GSM900):	UL:890-915MHz -- DL:935-960MHz
Frecuencia (GSM1800):	UL: 1710-1780Mhz -- DL:935-960MHz
Frecuencia (3G 2100):	UL:1920-1980MHz -- DL:2110-2170MHz
Máxima Ganancia:	≤ 65dB bajada / ≤ 70dB subida
Rizado en banda:	≤ 8dB
Potencia salida:	≤ 14 dBm
Frecuencias Espureas (9KHz-1GHz):	UL: ≤ - 36dBm ; DL:≤ - 36dBm
Frecuencias Espureas: (1GHz-12.75GHz):	UL: ≤ - 30dBm; DL: ≤ - 30dBm
Figura de ruido @ Max. Ganancia:	≤ 8 dB
<b>Potencia:</b>	<b>DC 5V 3A</b>
Impedancia:	de 50 ohm