



GETESA
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, S.L.

C/ Juan Verdeguer, 5B – 46024
VALENCIA
Tel. 96 330 07 70
e-mail: getesa@getesaiberica.com
www.getesaiberica.com

Febrero 2014.

Estimado distribuidor:

GETESA, presenta la nueva alarma **TeleSprit Zen**.

Pensada para un perfil de cliente, exigente con las características y prestaciones, que además valora el diseño.

Destinada a un segmento de mercado, cada día más amplio, que quiere ser autosuficiente. Disponer de seguridad, sin costosas instalaciones, ni contrato de permanencia con cuotas mensuales.

Poder **oír**, y si complementa la instalación con su cámara WIFI , también podrá **ver**, por sí mismo, sin que ningún extraño tenga acceso a la intimidad de su hogar o negocio.

Un sistema versátil, donde poder incrementar el nivel de seguridad, a la medida de sus posibilidades económicas.

Responde al cliente que valore el poder comprar, y ser asesorado, por su profesional de confianza.

Sr Distribuidor, le proponemos incrementar su negocio, incorporándose a la red de distribución **TeleSprit Zen**, con el respaldo técnico y comercial de GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SL.

A la espera de sus noticias.

Ricardo Millet
GERENTE



Ref. 53INF

Lente: 2.8mm
1/4 CMOS.
0.3 Mega Pixel.
FTP/MAIL.
WIFI.
SD Hasta 32 GB.
Detec. Movimiento.
P2P.
Android / IOS.

Kit Start*: 145€ PVD+IVA (portes pagados)

- 1 TeleSprit Zen.
- 1 Volumétrico.
- 1 Detector de puerta/ventana.
- 1 Sirena interior cableada.
- 2 Mandos remotos.
- 1 Cámara IP Wifi.

* 1 sólo kit por distribuidor. Oferta válida hasta el 28 de Febrero de 2014.





El sistema puede ser armado según el cliente, cuando una señal es detectada por los sensores, se envía la señal de alarma. La alarma envía SMS a los números establecidos mientras que llama a los números establecidos.

ver y oír



Llamada SOS, hasta 3 n° pre programados, en caso de evento, con envío SMS.

Comunicación bidireccional, permite escucha remota con micro incorporado y altavoz opcional.

Control remoto de voz.

Hasta 12 zonas: 10 inalámbricas, 2 cableadas. Sin límite de sensores.

Cada zona, configurable armado/desarmado de modo independiente.

Sistema controlado a través de SMS o teléfono móvil.

Batería de reserva recargable para fallo corriente.

Envío automático de SMS en caso de fallo corriente y cuando vuelve a la normalidad.

Flexibilidad de cambiar la configuración de zona, de modo independiente y el contenido y mensaje de voz.

La señal de alarma, puede ser enviada al centro de monitoreo, ó al propio teléfono, a través de la red GSM.

Z-01 teclado inalámbrico

Alimentación: DC12V • Consumo corriente: menos de 15mA • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 65*48*12 mm.



Z-02

Alimentación: DC12V, 300mHA batería • La protección por contraseña: 2 juegos de contraseñas con diferentes funciones • Distancia transmisión: a menos de 200m (sin obstáculos) • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 117*117*21 mm.

Z-04 sensor inalámbrico con antena interior

Pet inmune, detecta hasta 15 kgs • Alimentación: DC12V • Sensibilidad: ajustable a 3 niveles • Distancia de percepción: 8 a 10m • Temperatura funcionamiento: 0 a 40°C • Dimensiones: 105*60*40 mm.



Z-05 detector interior / exterior cableado con infrarrojos

2 grupos de PIR dual, a prueba de agua • Configuración de sensibilidad a múltiples niveles • Pet inmune, detecta hasta 30 kgs para evitar falsas alarmas • Temperatura funcionamiento: -40 a +80°C.

Z-06 detector inalámbrico de puerta/ventana

Alimentación: DC 12V-8.4V = (23A DC = 12V batería en el interior) • Distancia de transmisión: más de 80m (sin obstáculos) • Instalación: menos de 15 mm entre la parte A y la parte B • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 71*36*15 mm.



Z-07 detector inalámbrico de temperatura

Batería de 9 V. 12V/24V DC • Alarma de temperatura para el sensor de calor: ajustable (60 °C, 70 °C, 80 °C) • Corriente estática: <=20uA • Corriente de alarma: 100mA • Temperatura funcionamiento: -10 a 85°C • Da una salida de sonido de 85 dB mínimo a 3 m.

Z-08 detector de agua cableado

Fuente de alimentación: 12V DC • Corriente estática <= 15 mA • Corriente de alarma: <= 200mA • Temperatura funcionamiento: 0 - 60° C • Dimensión: 115mm * 70mm * 40mm • Peso: 228g/pcs.



Z-09 sensor inalámbrico

Alimentación: DC9V • Cobertura de 12*12m • Ángulo visual: 110°. Tiempo respuesta: 6 segs • Temperatura funcionamiento: -10 a +50°C • Dimensiones: 110*65*48mm.



Z-10 sirena inalámbrica de exterior

Sonido 115 dB. 12V DC • Peso: 1.8 kgs • Dimensiones: 145*145*100 mm.



4611F03 cámara IP de 300.000 píxeles

Audio bidireccional • Soporta WIFI 802.11 b/g • Sensor de 2 lux • Infrarrojos • Función alarma con detección de movimiento • Configuración de área y sensibilidad • Se puede monitorizar en smart phones.





LISTA DE PRECIOS ALARMA ZEN01

MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P + IVA	P.V.D + IVA
ZEN01			
 ZEN01	Alarma inalámbrica con módulo GSM incorporado. 3 SOS, llamadas de emergencia, autoenvío SMS, 2 vías de comunicación. 10 zonas inalámbricas y 2 cableadas. Batería recargable, para corte de corriente. KIT INCLUYE: 1 alarma Zen, 1 AC adaptador, 1 volumétrico, 1 detector puerta/ventana inalámbrico, 2 mandos remotos, 1 sirena cableada, 1 manual usuario en español.		108,00
<i>Para 2 unidades ó más</i>			99,00
 Z-01	Teclado inalámbrico para programación. Alimentación: DC12V. Consumo corriente: menos de 15mA. Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C. Dimensiones: 65*48*12 mm.		8,80
 Z-02	Teclado inalámbrico. Alimentación: DC12V, 300mHA batería. La protección por contraseña: 2 juegos de contraseñas con diferentes funciones. Distancia de transmisión: a menos de 200m (sin obstáculos). Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C. Dimensiones: 117*117*21 mm.		31,00
 Z-03	Mando remoto inalámbrico. 4 botones: Arma / desarma / parcial / panic. Baterías alcalinas 23 A - 12 v. Distancia de transmisión aérea abierta 100m. Funcionamiento frecuencias: 433MHz.		8,80
 Z-04	Sensor inalámbrico con antena interior. Alimentación: DC9V. Cobertura de 12*12m. Ángulo visual: 110°. Tiempo respuesta: 6 segs. Temperatura funcionamiento: -10 a +50°C. Dimensiones: 110*65*48mm.		14,60
 Z-05	Detector exterior cableado con infrarrojos. 2 grupos de PIR dual, a prueba de agua. Configuración de sensibilidad a múltiples niveles. Pet inmune, detecta hasta 30 kgs para evitar falsas alarmas. Temperatura funcionamiento: -40 a +80°C.		52,50
 Z-05I	Detector exterior inalámbrico con infrarrojos. 2 grupos de PIR dual, a prueba de agua. Configuración de sensibilidad a múltiples niveles. Pet inmune, detecta hasta 30 kgs para evitar falsas alarmas. Temperatura funcionamiento: -40 a +80°C.		54,50
 Z-06	Detector inalámbrico de puerta/ventana. Alimentación: DC 12V-8.4V = (23A DC = 12V batería en el interior). Distancia de transmisión: más de 80m (sin obstáculos). Instalación: menos de 15 mm entre la parte A y la parte B. Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C. Dimensiones: 71*36*15 mm.		7,50



El sistema puede ser armado según el cliente, cuando una señal es detectada por los sensores, se envía la señal de alarma. La alarma envía SMS a los números establecidos mientras que llama a los números establecidos.

ver y oír



Llamada SOS, hasta 3 n° pre programados, en caso de evento, con envío SMS.

Comunicación bidireccional, permite escucha remota con micro incorporado y altavoz opcional.

Control remoto de voz.

Hasta 12 zonas: 10 inalámbricas, 2 cableadas. Sin límite de sensores.

Cada zona, configurable armado/desarmado de modo independiente.

Sistema controlado a través de SMS o teléfono móvil.

Batería de reserva recargable para fallo corriente.

Envío automático de SMS en caso de fallo corriente y cuando vuelve a la normalidad.

Flexibilidad de cambiar la configuración de zona, de modo independiente y el contenido y mensaje de voz.

La señal de alarma, puede ser enviada al centro de monitoreo, ó al propio teléfono, a través de la red GSM.

Z-01 teclado inalámbrico

Alimentación: DC12V • Consumo corriente: menos de 15mA • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 65*48*12 mm.



Z-02

Alimentación: DC12V, 300mHA batería • La protección por contraseña: 2 juegos de contraseñas con diferentes funciones • Distancia transmisión: a menos de 200m (sin obstáculos) • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 117*117*21 mm.

Z-04 sensor inalámbrico con antena interior

Pet inmune, detecta hasta 15 kgs • Alimentación: DC12V • Sensibilidad: ajustable a 3 niveles • Distancia de percepción: 8 a 10m • Temperatura funcionamiento: 0 a 40°C • Dimensiones: 105*60*40 mm.



Z-05 detector interior / exterior cableado con infrarrojos

2 grupos de PIR dual, a prueba de agua • Configuración de sensibilidad a múltiples niveles • Pet inmune, detecta hasta 30 kgs para evitar falsas alarmas • Temperatura funcionamiento: -40 a +80°C.

Z-06 detector inalámbrico de puerta/ventana

Alimentación: DC 12V-8.4V = (23A DC = 12V batería en el interior) • Distancia de transmisión: más de 80m (sin obstáculos) • Instalación: menos de 15 mm entre la parte A y la parte B • Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C • Dimensiones: 71*36*15 mm.



Z-07 detector inalámbrico de temperatura

Batería de 9 V. 12V/24V DC • Alarma de temperatura para el sensor de calor: ajustable (60 °C, 70 °C, 80 °C) • Corriente estática: <=20uA • Corriente de alarma: 100mA • Temperatura funcionamiento: -10 a 85°C • Da una salida de sonido de 85 dB mínimo a 3 m.

Z-08 detector de agua cableado

Fuente de alimentación: 12V DC • Corriente estática <= 15 mA • Corriente de alarma: <= 200mA • Temperatura funcionamiento: 0 - 60° C • Dimensión: 115mm * 70mm * 40mm • Peso: 228g/pcs.



Z-09 sensor inalámbrico

Alimentación: DC9V • Cobertura de 12*12m • Ángulo visual: 110°. Tiempo respuesta: 6 segs • Temperatura funcionamiento: -10 a +50°C • Dimensiones: 110*65*48mm.



Z-10 sirena inalámbrica de exterior

Sonido 115 dB. 12V DC • Peso: 1.8 kgs • Dimensiones: 145*145*100 mm.



4611F03 cámara IP de 300.000 píxeles

Audio bidireccional • Soporta WIFI 802.11 b/g • Sensor de 2 lux • Infrarrojos • Función alarma con detección de movimiento • Configuración de área y sensibilidad • Se puede monitorizar en smart phones.

