

CAM TUBO IP 49IIF



Accesorios: Adaptador de corriente, CD, manual, tarjeta de garantía, Tornillos, soporte, antena.

Monitorización PC (Internet Explorer) y teléfonos inteligentes (iPhone y Android)

DDNS de fabricante gratuito.

FTP envío imágenes por email y grabación cuando la alarma se activa.

WiFi: 802.11 b/g

Cuadrícula de hasta 9 cámaras con Internet Explorer.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	49IIF
Sistema Operativo	Linux
Interfaz	RJ-45 10/100Mb. Ethernet
Protocolos	TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE etc.
Wireless	WiFi,802.11 b/g
IP modos	IP Dinamica, Estatica, PPPOE
Visitores Online	Streaming en (640 * 480) ; (320*240); (160* 120) , Soporta 4 visitantes a la vez.
Compresión Video	Motion-JPEG
Señal del sistema	CMOS 300,000 pixel
Imágenes por segundo	1-25fps
Resolución	VGA(640*480),QVGA(320*240) ,QQVGA(160*120)
Ajustes imagen	Brillo, contraste
Balance de blancos	Auto
LUX	0.3LUX/F1.2
Señal / ruido	>48dB
Lente	Estandar: 6mm
Compresión Audio	G.711/G.726
Entrada audio	1 canal lineal / entrada de micrófono
Salida audio	1 canal
Filtro nocturno	Auto
Visión Nocturna	30Φ5 LED lights IR distance: 25m
Alarma	In/out. Detección de movimiento / servidor FTP, notificación por correo electrónico, HTTP
Detección alarma	Configuración de sensibilidad para detección de movimiento.
fuelle de alimentación	12V 2A
Temperatura y humedad	-10~50°C . 10%~90%RH.
Otros	Intemperie. Material de aleación de aluminio. De exterior.
Dimensiones y peso	183mm x 75mm x 72mm (L*W*H). 786 gramos.
Requisitos del sistema	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP,Vista, Win7,Internet Explorer8.0.0,