

La seguridad en el hogar es fácil.

Alarma con teclado inteligente

Control remoto táctil.
Arme y desarme.
Modo casa.
Activación de la alarma con retardo.
Llamada telefónica directa.
Sirena Incorporada.



El sistema puede ser armado, hasta 24 zonas, cuando una señal es detectada por los sensores, la alarma envía SMS a los números establecidos.

ver y oír



Kit Incluye:

- 1 Alarma G2
- 1 AC Adapt. 220V-12V
- 1 Detector puerta/ventana
- 1 Volumétrico
- 2 mandos remotos
- 1 Manual Usuario

La llamada SOS, hasta 3 n° pre programados, en caso de evento, con envío SMS.

Comunicación bidireccional, permite escucha remota con micro incorporado y altavoz opcional.

Control remoto de voz.

Hasta 24 zonas: inalámbricas, 6 zonas de incendio, 6 botones de pánico, y 2 zonas cableadas

Zona de armado en casa.

Sistema controlado a través de SMS o teléfono móvil.

Batería de reserva recargable para fallo de corriente.

Envío automático de SMS en caso de fallo de corriente y cuando vuelve a la normalidad.

Flexibilidad de cambiar la configuración de la zona y mensaje de voz.

La señal de alarma, puede ser enviada al centro de monitoreo, ó al propio teléfono, a través de red GSM.

Z-04 sensor inalámbrico con antena interior

Pet inmune, detecta hasta 15 Kgs · Alimentación: DC12V · Sensibilidad: ajustable a 3 niveles · Distancia de percepción: 8 a 10m · Temperatura funcionamiento: 0 a 40°C
Dimensiones: 105*60*40 mm.



Z-05 detector interior / exterior cableado con infrarrojos

2 Grupos de PIR dual, a prueba de agua · Configuración de sensibilidad a múltiples niveles · Pet inmune, detecta hasta 30 Kgs para evitar falsas alarmas · Temperatura funcionamiento: -40 a +80°C

Z-06 detector inalámbrico de puerta / ventana

Alimentación: DC12V-8.4V = (23A DC =12V batería interior) · Distancia de transmisión: más de 80m (sin obstáculos) · Instalación: menos de 15mm entre la parte A y la parte B · Temperatura funcionamiento: -10 a +40°C · Dimensiones: 71*36*15 mm.



Z-07 detector inalámbrico de temperatura

Batería de 9V. 12V/24V DC · Alarma de temperatura para el sensor de calor: ajustable (60°C, 70°C, 80°C) · Corriente estática: ≤ 20 uA · Corriente de alarma · Temperatura funcionamiento: -10 a +85°C · Da una salida de sonido de 85dB mínimo a 3m.

Z-08 detector de agua cableado

Fuente de alimentación: 12V DC · Corriente estática: ≤ 15 uA · Corriente de alarma: ≤ 200 mA · Temperatura funcionamiento: 0 a 60°C · Dimensiones: 115*70*40 mm ·
Peso: 228g/pcs



Z-09 sensor inalámbrico

Alimentación: DC9V · Cobertura de 12*12m · Ángulo visual: 110°. Tiempo de respuesta: 6 seg · Temperatura funcionamiento: -10 a +50°C · Dimensiones: 110*65*48mm.

46IIF03 cámara IP de 300.000 píxeles

Audio bidireccional · Soporta WIFI 802.11 b/g · Sensor de 2lux · Infrarrojos · Función de alarma con detección de movimiento · Configuración de área y sensibilidad · se puede monitorizar en Smartphone.

