

Interceptor de línea telefónica

A través de GSM

VP2805-2



Funciones

- Dos formas de trabajar, seguimiento in situ e interceptación telefónica.
- Conexión con el teléfono, todas las conversaciones entrantes y salientes desde el teléfono serán intervenidas por el teléfono móvil.
- Cuando hay alguna llamada entrante o saliente, le transmitirá la conversación con el maestro de teléfono de forma automática.
- Excelente dispositivo de intervención telefónica
- Nuevo monitor digital, caja de tamaño mini, se puede utilizar en todo el mundo.
- Radio eficaz de batería: 10M
- Puede monitorear cualquier teléfono celular o teléfono fijo.
- Modo vibración, infrarrojo, control de voz
- Función de control de voz, así que cuando hay alguna voz en el lugar, el teléfono maestro transmitirá la conversación en el teléfono monitor automáticamente.
- Puede preestablecer 3 grupos telefónicos
- Configuración de las funciones de forma remota.

Especialidad

	
Conectados al teléfono, todas las conversaciones entrantes y salientes desde el teléfono se escucharán por el teléfono móvil	Puede monitorear la conversación desde cualquier lugar
	
Nuevo dispositivo de inducción de control de llamadas de voz	Llamada del teléfono maestro.
	
Rellamada IR inductor	

Especificaciones

Frecuencias	900/1800/1900
Tiempo en espera	38 hours
Tiempo de trabajo	2.5 hours
Batería externa	DC-6V
Batería	3.7V LI battery
Micrófono	Radii 10M
Rellamada	Preset 3 group
Modo rellamada	Vibration,IR,voice control,seated phone touch
Rango monitor	Worldwide
Modo configuración	Remote mobile phone setting
Consumo	10mA
Consumo de trabajo	200mA
Dimensiones	62(L)40(W)20(H)mm
Peso	45g

Set completo:

			
Monitor GSM	Batería 3.7V	Micrófono	Adaptador x1
			
Cable exterior	Manual	IR inductor	Packing Box x1